

Lube1™ Premium LV-ATF

Lube1™ Premium LV-ATF ist ein 100% vollsynthetisches Automatikgetriebeöl mit geringer Viskosität der neuesten Generation. Es erfüllt und übertrifft die geforderten Spezifikationen der modernsten 7-, 8- und 9-Stufen Getriebe. Selbst bei extremen Betriebstemperaturen (bis zu 290°C über 30 Std.) stellt Lube1 Premium ATF-LV einen verlässlichen Schmierfilm sicher.

Beschreibung

Lube1™ Premium LV-ATF eignet sich für 7-, 8-, und 9-Stufen Automatikgetriebe mit Wandlern die ein ATF Öl mit geringer Viskosität benötigen in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen. Mit Lube1™ Premium LV-ATF braucht jede Kfz-Werkstätte/Garage nur noch ein Automatik-Getriebeöl für 7-, 8- und 9-Stufen Automaten und keine teuren Spezialöle mehr. Das vereinfacht den Arbeitsaufwand und senkt die Kosten.

Achtung! Das Lube1 Premium LV-ATF ist nicht rückwärtskompatibel mit älteren Getriebetypen.

Anwendung

Je nach Fahrprofil empfehlen wir den Automatikgetriebeölwechsel mit Lube1™ Premium LV-ATF bereits mit 60'000 – 120'000 km¹ vorzunehmen, um einen langen und einwandfreien Betrieb auch unter erhöhter Belastung zu gewährleisten. Zur vollen Ausschöpfung des Potentials lohnt sich ein kompletter Ölaustausch mit dem Ölwechselgerät Flo Dynamics TSD450E mit Reinigungsprogramm.

¹ Herstellerangaben beachten

Vorteile

- Ersetzt teure Spezialöle für 7-, 8- und 9-Stufen Automatikgetriebe die ein ATF-Öl mit geringer Viskosität benötigen
- Verhindert Verwechslungen beim Ölwechsel und Auffüllen
- Beseitigt harte Schaltvorgänge
- Vereinfacht den Einkauf und senkt die Kosten
- Extrem hohe Hitzebeständigkeit
- Erleichtert die Lagerbewirtschaftung
- Senkt die Öltemperatur im Automatikgetriebe wesentlich
- Verhindert teure Getriebeschäden wegen Überhitzung
- Verlängert die Lebensdauer des Automatik-Getriebes

Technische Daten

Farbe, visuell	hellblau o. gelb
Dichte bei 20° C kg/m ³	842
Viskosität bei 40° C mm ² /s	23,8
Flammpunkt (COC)° C	195
Viskosität bei 100° C mm ² /s	5,25
Viskositätsindex	161
Pourpoint °C	<-45



- L1-09101 1 Liter
- L1-09105 5 Liter
- L1-09120 20 Liter
- L1-09160 60 Liter



Performance Level

Empfohlen für Aggregate die folgende ATF's erfordern:

- BMW 83 22 2 289 720 (ATF-3+)
- Dexron HP
- Dexron ULV
- Fiat 9.55550-AV5
- Fuchs Titan ATF 7134 FE
- Hyundai SP-IV
- Lukoil ATF SYNTH M 15
- MB 236.15 ATF A 001 989 77 03
- MB 236.15 ATF A 001 989 78 03
- MB 236.16 ATF A 001 989 92 03
- Mercon ULV
- Mobil ATF 134 FE
- Motul ATF 236.15
- Nissan Matic G
- Ravenol ATF M 9-FE Serie
- Shell ATF 134FE
- Shell ATF D97
- Shell Spirax S6 ATF 134ME
- Syneco ATF M15
- Valvoline ATF Pro 236.15
- ZF Lifeguard 8
- ZF Lifeguard 9

Online-Oilfinder
www.lube1.swiss/oilfinder

